

Activdisc

Der „Lufterfrischer“ für Kanal oder Kläranlage.



Activdisc dient zur Überdeckung von üblen Gerüchen aus Kanälen, Kläranlagen oder aus anderen Quellen. Activdisc sind ca. DIN-A4 große Gelplatten, die direkt in den stinkenden Abluftstrom bzw. unter den Kanaldeckel eingehängt werden. Einmal aus der Verpackung genommen, geben die Activdiscplatten kontinuierlich gut riechende ätherische Öle an die vorbeiströmende Luft ab.

Ergebnis: Unangenehme Gerüche werden neutralisiert oder überdeckt. Damit haben unsere Kunden eine einfach umzusetzende Möglichkeit, um bei Anwohnerbeschwerden für sofortige Verbesserung zu sorgen. Die Activdisc Gelplatten werden ganz einfach an einer Stelle aufgehängt, die vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Die einzigartige Gelstruktur sorgt für einen sehr hohen Wirkstoffgehalt und damit für eine äußerst lange Haltbarkeit: erst nach 2-3 Monaten ist die Wirksamkeit der Activdisc soweit reduziert, dass die Platten ausgetauscht werden sollten.



Activdisc: Einfach in den Wind hängen und Schluss ist mit dem Gestank.

PRODUKTDATEN

Chemische Charakterisierung

Activdisc ist ein stabiles wässrig-glykolisches Gel mit ca. 60 % aktivem Wirkstoffanteil und ca. 40 % Gerüstsubstanz. Die aktiven Hauptwirkstoffe in Activdisc sind ätherische Öle.

Sicherheitshinweis

Bei Umgang mit Activdisc sind Schutzhandschuhe zu tragen und die Angaben im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

CAS – Nr.: (der gefährlichen Stoffe)

115-95-7, 141-12-8, 106-24-1, 97-53-0, 78-70-6, 111-71-7, 5392-40-5, 98-55-5, 101-86-0, 7785-26-4, 5989-27-5

Lagerung

Lagertemperatur ≤ 25 °C. Maximale Lagerdauer ≤ 12 Monate. Vor Hitze schützen.

Anlieferung

Mindestbestellmenge 2 Stück.

Anwendung

Activdisc sollten so montiert/aufgehängt werden, dass sie von der geruchsbelasteten Luft frei umströmt werden. Der Platz sollte vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Zur Montage kann z. B. eine Schnur durch die vorhandene Öse gezogen werden und die Activdisc direkt in den Kanalschacht gehängt werden. Oder alternativ kann Activdisc auch liegend auf einem Gitter montiert werden.

Vor Gebrauch sollten alle vorhandenen Folien, welche als Transportschutz der Activdisc dienen, entfernt werden.